

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	KG 317
Breedte	: 153/163 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 215 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: pes/co 65/35%
Draden/cm	: 38 x 29 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 20 ring x Ne 20 ring
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Standaard: Easy Care Optioneel: Hydro-Tec
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	: 1200 N x 800 N (±10%)

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	KG 317
Breite	: 153/163 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 215 g/m ² (±5%)
Mischung	: pes/co 65/35%
Faden/cm	: 38 x 29 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 20 ring x Ne 20 ring
Binding	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Standard: Easy Care Optional: Hydro-Tec
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1)	: 1200 N x 800 N (±10%)

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	KG 317
Width	: 153/163 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 215 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co 65/35%
Threads/cm	: 38 x 29 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 20 ring x Ne 20 ring
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Standard: Easy Care Optional: Hydro-Tec
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	: 1200 N x 800 N (±10%)

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	KG 317
Laize	: 153/163 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 215 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co 65/35%
Nombre de fils/cm	: 38 x 29 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 20 ring x Ne 20 ring
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Standard: Easy Care Optionnel: Hydro-Tec
Rés.dynamometrique (EN ISO 13934-1)	: 1200 N x 800 N (±10%)

Washing-symbols

Domestic laundering:



Industrial laundering:

75 °C

Certification:

DIN 10524: 2012-04, Hygiene risk 1-3 (Food hygiene - workwear in the food business)*

Öko-Tex Standard 100, class 2 (Centexbel, no. 0902005)

* Tested on specific colours: bianco 00001, caribe 62719, banner 66745, putty 62709, campanula 61213, aqua 60458, sand 60441, winter 60944

Available pes/co finish(es):

Easy Care = resin treated for industrial laundering proces
Hydro-Tec= fluor carbon treated for oil- & waterrepellent properties